

高機能タイマーユニット 取扱い説明書

お買い上げいただき、誠に有難うございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
本取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

使用する前に

※製品の中身を確認し、本体、付属品がそろっているか、異常はないかを確認してください。
※本製品は自動車関連用品です。自動車関連以外での使用はしないで下さい。

使用用途

※ウェルカムライトのコントロールに
※エンジンOFF後のウィンドー操作遅延に
※ルームライトの残光機能に
注意)ルームライトがマイナスコントロールの場合、
プラス変換が必要です。

使用スペック

※電源・電圧 DC12V専用
※使用可能電流 1.25A以下
※使用可能電力 15W以下
※動作電源電圧範囲 DC10.0~16.0V
※消費電流 約5mA(DC12V時)

商品特徴

※時間調整は、専用スイッチで8段階可能です。
※点灯/消灯時には「じわ〜っ」と機能を専用スイッチで選択できる。

操作方法

・高機能タイマーユニット本体の上面窓の中にあるスイッチを操作します。
※スイッチ1は、じわ〜っと機能のON-OFF操作作用です。
※スイッチ2~4は、タイマーカウントの設定操作作用です。

	スイッチ1	スイッチ2	スイッチ3	スイッチ4	図解
1秒	OFF	OFF	OFF	OFF	
3秒	OFF	OFF	OFF	ON	
6秒	OFF	OFF	ON	OFF	
10秒	OFF	OFF	ON	ON	
30秒	OFF	ON	OFF		
60秒	OFF	ON	OFF	ON	
90秒	OFF	ON	ON	OFF	
180秒	OFF	ON	ON	ON	

使用方法

以下の接続内容で取り付けを行なって下さい。(別紙配線図を参照)

- 白:電装品へのプラス出力(DC12V)
- 青:トリガーなどプラス入力(DC12V)
- 黒:電源マイナス(アース)
- 黄:電源プラス(DC12V)

使用上の注意

- ・使用可能電力(1.25A以下)には十分に注意していただき、使用可能電力の範囲で使用してください。
- ・製品と取り付けはバッテリーのマイナス端子をはずしての作業をお願い致します。
(バッテリーのマイナスターミナルを外すと、時計などのメモリーが消去される恐れがあります。)
- ・調光、残光など他のユニットと組み合わせた使用は行なわないで下さい。(故障の原因になります。)
- ・配線の接続は専用工具を使用し、配線に応じた端子、コネクタを使用して確実な接続を行なって下さい。
- ・使用可能電力を超える使用はしないで下さい。(じわ〜っと機能選択時にはリレーの併用もできません。)
- ・防水タイプではありません。直接水がかかるような箇所や浸水の恐れのある箇所では使用しないで下さい。
- ・エンジンルーム内などで使用する際は、直接水のかからない箇所で使用してください。
また、エンジン本体や、エキマニなど直接高温になる箇所への取り付けは行わないで下さい。
- ・製品取り付け後は確実に固定し、定期的に取り付け状態の確認を行なって下さい。
- ・使用中に製品に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し販売元に確認をお願い致します。
- ・安全の確保など取付けや作業は自己責任において行ってください。
- ・使用用途以外の使用はしないでください。
- ・本製品は自動車用です。自動車関連以外での使用はしないでください。
- ・本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品は12V車専用です。

※その他製品にて不明な点は必ず使用内容の確認を行なって下さい。

お問い合わせ先 製造・販売元

エーモン工業株式会社
マーケティング・開発部 WEB・広報課
兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1
0790-22-6020